



SmartSeal
Superior Surface Protection

POKYNY K PROVÁDĚNÍ PRO TARMASEAL-NÁTĚŘ PRO RENOVACI ASFALTU

PŘÍPRAVA

- Než začnete používat přípravek Tarmaseal, povrch důkladně vyčistěte a odstraňte všechny volně ležící kameny.
- Asfalt očistěte vysokotlakým čističem, ale snižte tlak, aby nedošlo k poškození povrchu.
- Pokud je na povrchu přítomen mech nebo řasy, doporučujeme předběžné ošetření pomocí čistících prostředků Smartseal

APLIKACE

- Produkt nanášejte na čistý a suchý asfalt při teplotách nad 10°C. V nejbližších 3 hodinách po ukončení aplikace by nemělo pršet.
- Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme použít sadu s válečkem. Na okraje, kam je těžké se dostat, použijte štětec nebo měkký kartáč.
- V závislosti na podmínkách doporučujeme provést 2 vrstvy asfaltového nátěru. Průměrné pokrytí je 40–60 m² na 20 litrový barel (60 m², pokud je asfalt v dobrém stavu, ale časem ztratil barvu, 40 m² u více poškozených asfaltů).
- Před zahájením aplikace nátěr důkladně promíchejte. Zajistíte tak, že se pigment a protiskluzná přísada důkladně promíchají a neusadí se na dně nádoby.
- Místa, která sousedí s asfaltem (cesty sousedů, květinové záhony nebo trávník) by měly být chráněny páskou nebo dřevěnými prkny, aby se zabránilo nežádoucímu pokrytí.
- Vyhněte se pojezdu vozidel nebo chůze po asfaltovém nátěru, dokud není úplně vyschlý. Pokud povrch vyžaduje 2 nátěry, aplikujte tuto druhou vrstvu po 2-3 hodinách od prvního nátěru.

ÚDRŽBA

- Veškerá následná údržba by měla spočívat pouze v zametání a mytí jednou nebo dvakrát ročně.
- Samotný výrobek Tarmaseal je vysoce trvanlivý, ale stejně jako u jiných externích výrobků, bude čas od času vyžadovat opětovné použití. Na cestu, kde je průměrná dopravní zátěž, se doporučuje produkt použít každých 5 let, aby se doplnil vrchní nátěr.
- U příjezdových cest, kde jsou vlhčí podmínky a silnější provoz, může být zapotřebí častějšího doplnění.