



SmartSeal
Superior Surface Protection

POKYNY K PROVÁDĚNÍ PRO IMPREGNACI NA BETONOVOU DLAŽBU

PŘÍPRAVA

- Pro dosažení optimálních výsledků dlažbu důkladně vyčistěte vysokotlakým čističem. Odstraňte tak veškeré řasy, mech a další nečistoty.
- Před impregnací nátěru zajistěte, aby byl povrch důkladně vyschlý. Po ukončení aplikace by nemělo pršet po dobu 6 hodin.

APLIKACE

- Impregnační nátěr Smartseal aplikujte postřikovače, válečkem nebo měkkým kostětem.
- Vždy používejte ochranné rukavice, masku, ochranné brýle, boty a vhodný oděv.
- Obsah nádoby důkladně promíchejte a naneste nátěr. Rovnoměrně aplikujte, aby nedošlo k nahromadění nátěru.
- Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje použití dvou nátěrů.
- Mezi prvním a druhým nátěrem počkejte cca 2 hodiny, což minimalizuje možné nepříznivé účinky vlhkosti.
- Po skončení impregnace nevstupujte na plochu minimálně 2 hodiny.
- V závislosti na typu betonových dlaždic, by měly být předpokládané poměry pokrytí cca 4-5 m² na 1 litr.

ÚDRŽBA

- Impregnační nátěry SMARTSEAL jsou navrženy tak, aby pomáhaly minimalizovat údržbu, ale stejně jako u všech dlažebních výrobků je nutná určitá míra běžné údržby, aby se zabránilo hromadění lišejníků, skvrn nebo růstu řas.
- Doporučujeme ošetření přípravkem Mech-stop a kartáčování spár mezi dlažbou. Jednou nebo dvakrát ročně po impregnaci dlažbu jemně omyjte, aby se udržovala v optimálním stavu.
- Impregnační nátěry SMARTSEAL jsou navrženy tak, aby mohly být aplikovány podle potřeby. Pro zachování optimálního stavu, doporučujeme každých 3–5 let znovu nanést impregnační nátěr. Před aplikací by na dlažbě neměly být skvrny od oleje, mastnoty nebo nečistoty.
- Impregnační nátěry SMARTSEAL je možné kdykoliv znovu použít, pokud je dlažba čistá a suchá. To umožňuje v případě potřeby znovu ošetřit oblasti s vysokým opotřebením.
- Pokud se na dlažbu rozlije produkt na bázi oleje, měl by být co nejdříve odstraněn biologickým odmašťovadlem, aby se zabránilo tvorbě suchých skvrn.
- Aby se minimalizoval růst mechů nebo řas je třeba oblast ošetřit přípravkem Mech-stop.
- Nástroje, které jste při aplikaci použili (postřikovače, nádoby, válečky) lze vyčistit pomocí čistícího prostředku Smartseal. Ředidla na bázi celulózy nejsou účinná.

