

Květen 2017

IMPREGNACE NA SPÁRY - NÁVOD K POUŽITÍ

POPIS

NAIMPREGNUJE A OCHRÁNÍ SPÁRY

- Použijte pro ochranu spár na keramických dlaždicích na stěnách nebo podlahách
- Vhodné pro venkovní i vnitřní použití

Impregnace na spáry je bezropouštědlový nátěr na spáry, který odolává nečistotám na bázi vody a oleje. Zjednodušuje údržbu a nemění vzhled spáry. Zároveň umožňuje spáře dýchat. Vhodné pro použití na cementové spáry na stěnách a podlahách.

POKYNY K

- 1) Před použitím si přečtěte celý návod.
- 2) U nových spár lze impregnaci aplikovat 48 hodin po spárování.
- 3) Spáry musí být čisté, suché a zbavené stávajících impregnací nebo nátěrů.
- 4) Nanášejte pomocí štětce s měkkými štětinami nebo houbového aplikátoru.
- 5) Aplikujte druhou aplikaci, mezi jednotlivými vrstvami nechte minimálně 30 minut pro zaschnutí.
- 6) Po 2 hodinách proveďte test, abyste zjistili, zda je povrch zcela utěsněn, nanášením kapiček vody na povrch. Pokud se voda absorbuje, aplikujte dodatečný nátěr. Počkejte 2 hodiny a opakujte test.
- 7) Povrch je suchý po 2 hodinách. Na impregnované oblasti by měly být v suchu po dobu minimálně 12 hodin. Úplného vytvrzení dosahuje za 24 hodin.
- 8) Po každém použití očistěte postříkovač hlavici vodou.
- 9) Může být znovu aplikován na spáry podle potřeby. Spáry musí být před aplikací čisté

Vždy otestujte malou plochu, s 24 hodinovou dobou vytvrzení, abyste určili vhodnost přípravku.

UPOZORNĚNÍ: Impregnaci nenechávejte zaschnout na povrchu dlaždic, protože by na něm zůstaly viditelné zbytky. Nedovolte, aby se impregnace dostala do kontaktu s jakýmkoli nedoporučeným povrchem. Impregnace nezabrání opotřebením povrchu leptáním kyselinami nebo žíravými chemikáliemi.

ŽIVOTNOST

Životnost bude záviset na několika faktorech, jako je poréznost a struktura povrchu, typ plochy, opotřebením povrchu, četnost a typ používaných produktů k údržbě. Předpokládaná životnost je 5 let. Nicméně extrémní povětrnostní podmínky, drsné metody čištění a silná alkalická čištění nebo rozpouštědla mohou zkrátit životnost.

Pokyny pro použití

| Doba schnutí | Aplikace/ Nátěry | Způsob aplikace | Ředění |
|--------------|---------------------|----------------------------------|----------|
| 2 hodiny | 1-3 vrstvy | Štětce/ Postříkovač/ Houba | Neředěný |

POKYNY KE SKLADOVÁNÍ

Po použití nádobu uzavřete. Skladujte pouze v původním obalu. Uchovávejte a používejte při teplotě mezi 10°C a 27°C. Nespotebovaný skladovaný produkt chraňte před mrazem.

SPOTŘEBA

Přibližně 15 m² až 60 m²/ 500 ml, při jedné vrstvě v závislosti na pórovitosti spáry a způsobu aplikace. Například na dlaždici 30 x 30 cm se spárou 3 mm pokryje láhev o objemu 500 ml přibližně 40 m² při 2 nátěrech.

OPATŘENÍ

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ A ZVÍŘAT

S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.
 S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
 S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento návod a etiketu. Při aplikaci je třeba používat gumové rukavice a ochranu očí.

Bezpečnostní list je k dispozici ke stažení z našich webových stránek.



Vyrobeno ve
Velké Británii

