

NÁVOD K POUŽITÍ CHRÁNIČE SPÁRŮ A OBKLADŮ

POPIS

OKAMŽITÁ OCHRANA PROTI SKVRNÁM

- Snadná aplikace pomocí nástřiku
- Lze aplikovat ihned po spárování*
- Rychleschnoucí, okamžitá ochrana proti skvrnám
- Nemění vzhled povrchu

Universeal Grout & Tile Protector je rozpouštědlová směs splňující normy VOC, navržená pro hluboké pronikání do spár. Chrání před skvrnami na bázi oleje a vody a zároveň umožňuje povrchu dýchat. Nežloutne, má dlouhou životnost a nemění vzhled povrchu. Přbytek impregnace, který nepronikne do keramických dlaždic, porcelánu, skla, kamene nebo spárovací hmoty, se snadno odstraní a nezanechá žádné obtížně odstranitelné zbytky.

*Před aplikací nechte spárovací hmotu vytvrdnout, obvykle 1 hodinu po spárování.

NÁVOD K POUŽITÍ

- 1) Před aplikací se ujistěte, že je prostor dobře větraný. Doporučujeme nosit ochranné prostředky včetně rukavic, ochrany očí a respirátor.
- 2) Zajistěte, aby byl povrch důkladně vyčištěný a zbavený vosků, tmelů nebo jakýchkoli nátěrů.
- 3) Důkladně protřepejte plechovku a stříkejte ze vzdálenosti 25-40 cm od povrchu. Naneste přípravek rovnoměrně. Pokud aplikujete na svislé plochy, ujistěte se, že odstraníte přbytek.
- 4) Nechte zaschnout 1-2 hodiny a poté otestujte oblast malým množstvím vody. Pokud se kapičky absorbují, může být nutné aplikovat druhý nebo třetí nátěr, abyste dosáhli požadovaného efektu.

Upozornění: Povrchy, které nemají být utěsněny, musí být chráněny maskovacím materiálem. Neaplikujte tmel na akrylové nebo znečištěné povrchy, jako jsou skříně, protože to může způsobit změnu barvy.

Očekávaná životnost až 20 let.

Toto se může lišit v závislosti na typu povrchu, stupni opotřebení a kvalitě údržby.

ÚDRŽBA

Ošetřená místa je třeba čistit pomocí prostředku Universal Easy Clean. Vyhněte se používání drsných nebo abrazivních čisticích prostředků, protože mohou negativně ovlivnit ošetřovaný povrch. **NEČIŠTĚTE PÁROU:** čištění párou může snížit účinnost ochrany proti skvrnám a může trvale poškodit ochranné těsnění.

SPOTŘEBA

Spotřeba na 600 ml: až 15 m²

Pokyny pro použití

Doba schnutí	Aplikace/ Nátěry	Způsob aplikace	Ředění
1-2 hodiny	1-3 vrstvy	Sprej	Neředěný

OPATŘENÍ

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ A ZVÍŘAT

Obsahuje: Naptha Petroleum Hydrotreated Light and Butyl

Rizika:

Extrémně hořlavý aerosol.
 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání může prasknout.
 Způsobuje podráždění kůže.
 Může způsobit ospalost nebo závratě.
 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Opatření:

Uchovávejte mimo dosah dětí.
 Držte mimo teplo, horké povrchy, jiskry, otevřený oheň a jiné zdroje zapálení.

KOUŘENÍ JE ZAKÁZÁNO.

Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nenechte se unést a nepropichujte ani nespalujte, ani po použití.

Vyhněte se vdechování výparů nebo aerosolů.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Při potřebě používejte osobní ochranné prostředky.

Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc nebo ošetření.

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C / 122 °F. Likvidujte obsah a obal v souladu s platnými

národními předpisy.

Bezpečnostní list je dostupný na vyžádání.

Tyto informace jsou poskytovány bez záruky. Je odpovědností uživatele zajistit vhodnost a bezpečnost tohoto produktu a převzít veškerou odpovědnost a rizika. V případě pochybností doporučujeme produkt nejprve vyzkoušet na nenápadném místě. V případě poruchy je výrobce povinen vyměnit výrobek, který se ukáže jako vadný.



DANGER



Vyrobeno ve
 Velké Británii

